

MADIS



CATRACA

MDC 1902 EC

Preocupada e engajada em atender as necessidades de nossos clientes, a MADIS lança mais uma opção no controle de acesso de pessoas. A Catraca MDC 1902. A linha econômica da MADIS, conta com a mesma robustez, segurança e qualidade das demais linhas. Torne seu ambiente comercial mais completo e seguro.

MADIS, inovando a mais de 96 anos no mercado.

Integrado com:



Software de Controle de Acesso



LEITORES:

- BIOMÉTRICO

- Leitor Biométrico Óptico de alta performance para 500, 3000 ou 5000 funcionários 1:N (só digital) e teclado.

- CARTÃO PROXIMIDADE

- Leitor de Cartão: Código de Barras, 125Khz ou 13.56MHz.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Com alto padrão de acabamento, permite eficiência no controle de acesso de funcionários e/ou visitantes;
- Sistema ideal para instalação em saguões de entrada de edifícios, contribuindo diretamente com a segurança patrimonial;
- Corpo e estrutura em chapa de aço carbono pintado em cinza com tinta epóxi pó, altamente resistente;
- Tampa superior na cor cinza em ABS alto impacto e espelho em aço carbono pintado de cinza com tinta epóxi pó;
- Braços em aço inoxidável e canopla em aço carbono altamente resistentes;
- Índice de proteção (IP) 40.
- Circuito baseado em Microcontrolador, tecnologia 32 bits Arm Cortex M3;
- Velocidade de processamento 120 Mhz;
- Memória de armazenamento de registros e listas de 4GB;
- Rede TCP/IP integrada 10/100Mbps;
- Digitação de matrículas diretamente no teclado

DIMENSÕES

- Comprimento : 167,5mm
- Largura: 148,8mm
- Espessura: 32,2mm

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

- Sentido de passagem bidirecional;
- Pictogramas indicativos, confirmação visual para liberação do acesso;
- Liberação de acesso acionado por cartões de código em Barras, Proximidade e/ou Biometria (somente 1 leitor).
- Memória com capacidade de armazenagem para 500, 3000 ou 5000 usuários e 1000, 6000 ou 10000 impressões digitais, consecutivamente, dependendo do modelo em modo 1:N.

ALIMENTAÇÃO

- 100-240VAC, 50-60Hz, padrão NBR 14136;
- Fonte chaveada full range 100-240V, 50-60Hz, padrão NBR 14136.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Temperatura de Operação: 0° a 45° C;
- Umidade Operacional 20% – 80%.

OPCIONAIS

- Cofre coletor de cartões de visitantes.

REFORCE AINDA MAIS SUA SEGURANÇA COM O SOFTWARE MD ACESSO DA MADIS RODBEL

Para que tudo funcione perfeitamente bem em sua empresa é preciso que você tenha uma solução capaz de integrar e tratar registros coletados pelo sistema de controle de acesso físico. Oferecendo controle total no gerenciamento do acesso para sua empresa. O MD Acesso é compatível com todos os produtos de acesso fabricados pela MADIS e oferece diversos relatórios, inclusive de localização de pessoas online dentro da empresa. Também funciona em ambiente web, o que proporciona o gerenciamento através de qualquer micro que esteja conectado a internet.



MADIS

www.madis.com.br

Central de Vendas: **0800 888 2222**

Matriz: (11) 3026.3000

E-mail: centraldevendas@madis.com.br